

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН СОГЛАСНО LED КАЛЬКУЛЯТОРА: <http://ledcalc.fonarevka.ru>

Время свечения фонаря при сценариях (+/-5 %)

Таблица светового потока и времени свечения фонаря HunterProLight-4 Chameleon Сценарий (Нейтральный Теплый - 4400 Lm) - 4000 K

Температура света	Уровень 8 (0ч 50м)	Уровень 7 (1ч 15м)	Уровень 6 (1ч 45м)	Уровень 5 (3ч 05м)	Уровень 4 (4ч 45м)	Уровень 3 (7ч 55м)	Уровень 2 (13ч)	Уровень 1 (27ч)
4000 K	4400 Лм	3456 Лм	2688 Лм	1776 Лм	1232 Лм	840 Лм	519 Лм	259 Лм

Таблица светового потока и времени свечения фонаря HunterProLight-4 Chameleon Сценарий (Холодный - 2344 Lm) - 5000 K

Температура света	Уровень 8 (1ч 35м)	Уровень 7 (2ч 25м)	Уровень 6 (3ч 30м)	Уровень 5 (6ч)	Уровень 4 (9ч 20м)	Уровень 3 (15ч 35м)	Уровень 2 (26ч)	Уровень 1 (53ч)
5000 K	2344 Лм	1840 Лм	1432 Лм	944 Лм	656 Лм	448 Лм	276 Лм	138 Лм

Таблица светового потока и времени свечения фонаря HunterProLight-4 Chameleon Сценарий (Теплый - 2056 Lm) - 3000 K

Температура света	Уровень 8 (1ч 35м)	Уровень 7 (2ч 25м)	Уровень 6 (3ч 30м)	Уровень 5 (6ч)	Уровень 4 (9ч 20м)	Уровень 3 (15ч 35м)	Уровень 2 (26ч)	Уровень 1 (53ч)
3000 K	2056 Лм	1616 Лм	1256 Лм	832 Лм	576 Лм	392 Лм	243 Лм	121 Лм

